



GRACO H-XP3 HYBRIDPUMPE

Tekniske data:

- 240 bar trykk
- Maks slangelengde 125 m
- Kapasitet 10.6 l/min
- Strøm 400 volt 32 ampere

Stor kapasitet og liten riggtid gir besparelser for kunden!



HVEM ER VI

Multibetong er en allsidig entreprenør med lang erfaring innen flere fagområder. Markedsområdet er hele Norge.

Vi har en allsidig maskinpark og erfarne medarbeidere for utførelse av både tradisjonelle og utradisjonelle oppdrag.

Vi har alltid fokus på å løse kundens behov på best mulig måte, mht økonomi, kvalitet og godt samarbeid.

Våre systemer for internkontroll, HMS og kvalitetssikring er under kontinuerlig utvikling for å gjennomføre prosjektene våre på best mulig måte, både for oppdragsgiver, miljøet og egen sikkerhet. Vi har alltid fokus på å løse kundens behov på best mulig måte, mht økonomi, kvalitet og godt samarbeid.

TJENESTER

- Betongarbeider / rehab betong
- Overflatebehandling
- Injeksjon
- Grunnarbeider, småskala fjellsikring
- Kai- og bruvedlikehold
- Tunellsikring
- Vannmeisling
- Mobilt pukkverk, stein, betong, asfalt.
- Rive- og miljøsanering

Design: www.marvik.org

VELKOMMEN TIL MULTIBETONG AS



MULTIBETONG
www.multibetong.no ...støtt som fjell

Multibetong AS • Telefon: 48 48 17 80 • E-post: post@multibetong.no



FREMTIDENS ISOLASJON; POLYURETAN SKUM

Polyuretanisolering er uten tvil det mest revolusjonerende produktet innen isoleringsbransjen i dag. Foruten å være miljøvennlig, effektiv og økonomisk så bidrar polyuretan skumisolering til et stillere og miljøvennlig inne miljø.

Sprayisolering kommer i flytende form. Ved bruk ekspanderer den 110 ganger sitt opprinnelige volum og tetter absolutt alle sprekker. Dette skaper en permanent, alders- og værbestandig luftbarriere.

Foruten sine ekstremt isolerende egenskaper er produktet også miljøvennlig og er produsert av fornybare resurser.

SEALECTION 500 OG SEALECTION AGRIBALANCE

Dette er to typer halvstivt tokomponent

polyuretan skum i samme produkt kategori. Det kleber til alle materialer, kommer inn i alle kroker og kroker og tetter bygg og konstruksjoner 100%.

Gjennom dette fjernes problematikken med luftinntrengning i konstruksjonen som igjen står for 40% av energitap, skaper kondens, sopp og mugg. I tillegg gir det en lydbarriere som opp til 10 ganger overgår tradisjonelle isolerings materialer.

HEATLOK SOY

Dette er et stivt og vanntett polyuretan isolasjons skum. Det har den høyeste isoleringsverdien i industrien. Det har en unik økologisk fordel, bruker resirkulert plast i fremstillingen av et stivt isolerings skum som også styrker konstruksjonen i bygninger med opp til 300%.

Heatlok Soy kan minske avfall og energi forbruk i bygninger med opptil 50%. Dette er et utmerket isolasjons skum som er spesielt egnet for områder med luftfuktighet over 55%.

Anvendelsesområder inkluderer, men er ikke begrenset til :

- Kjellervegger ute og inne.
- Under huset
- Baderomsvegger
- Svømmebasseng
- Vinkjellere og potetkjellere

Se også: isolasjon norge.no

POLYUREA

Svært elastisk og sterkt materiale som takler de strengeste krav til slitasje og sprekkoverbygging. Herder på få sekunder. Bruksområder: Korrosjonsbeskyttelse, slitasjelag og membran på stål- og betongkonstruksjoner som utsettes for slag og slitasje, f.eks. P-hus, bruer, tanker og rørledninger. Brukes også som fugemasse. Påføring: Spesialsprøyte med høyt trykk og temperatur der blandingen foregår ytterst i dysen.

POLYUREA FORDELER:

- Herder på noen få sekunder
- Kan tas i bruk umiddelbart
- Ekstremt gode mekaniske egenskaper
- Høy elastisitet ved lave temperaturer
- Meget god slitasjestyrke

Se også: www.elmico.no



Beskyttelse av betong mellom kjørebane. Micopox P avstrødd med sand ble brukt som primer og Micorea S3 ble påsprøytet i ca 3 mm tykkelse for å beskytte betongen mot nedbrytning.

– Vi har erfarne og løsningsorienterte medarbeidere som alltid er positive til å løse våre oppdragsgiveres behov